

## **RTS-Gummi-Estrich Installation/Verarbeitung im Bild**

Für kleine Flächen reicht diese Minimalausstattung: 90-Liter Mörtelkübel, Gartenharke, Schaufel, Glättkelle, Spikerrolle (bei uns oder im Baumarkt erhältlich)



Bei größeren Flächen benutzt man gern eine Mischhilfe: 90-Liter Mörtelkübel, **Rührwerk**, Schaufel, Glättkelle, Spikerrolle.



Gummimilch (Latex) in den Bottich gießen, Farbe hinzufügen und miteinander verrühren bis ein gleichmäßiger Farbton erreicht ist.



Das Härterpulver zugeben und sorgfältig einmischen bis sich alle Klümpchen aufgelöst haben.



Nach und nach das Granulat unterrühren bis die Masse gleichmäßig ist.



In der hinteren Ecke, gegenüber der Tür(Ausgang, Rampe), beginnen. Entlang der Wand schaufelweise Gummiestrich auf den Boden geben.



Mit der Glättkelle die Masse verteilen.



Zuletzt mit der Spikerrolle ohne Druck über die verteilte Gummimasse rollen um die gewünschte Oberflächenstruktur einzustellen. Je länger Sie rollen, desto glatter wird der Gummiestrichboden.

**Fertig. Nach 72 Stunden dürfen Sie den Bodenbelag betreten.**

